

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## F 90 Schacht

ANGERER-**Geschoßkamin** einzügig, F 90 Schacht geeignet für den Einbau einer Abgasleitung für Brennwertgeräte.

Enthalten im F 90 – Zug: Kontrolltüre für L-90 Schacht, Abdeckplatte, mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

**Bestellartikel:**

**F 90** .....Ø

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:

26 x 26 cm

Außenmaß:

36 x 36 cm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## FAV mit Muffenrohr

ANGERER-**Geschoßkamin** einzügig, L 90 Schacht mit eingebauter Muffenkeramikleitung für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im raumluftunabhängigen bzw. raumluftabhängigen Betrieb, Zul. Nr. Z - 7.1 - 3324.

Enthalten im FAV – Zug: Kondensatablauf, Kontrollverschluss, Kamintüre mit innenliegender Kontrollöffnung, Abgasanschluss mit Membranadapter, bündiger Abdeckplatte, Edelstahlschachtabdeckung mit Abdecktrichter aus V4A, mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

<b>Bestellartikel:</b>	<b>FAV .....Ø</b>
Li-Querschnitt L 90 - Schacht:	17 x 17 cm
Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung	8 cm Ø
Außenmaß:	30 x 30 cm
Li-Querschnitt L 90 - Schacht:	26 x 26 cm
Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung	10,12,14,16 cm Ø
Außenmaß:	39/39 cm
Gewicht:	ca. 95 kg/stgm
..... stgm	..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

## FAV I mit Muffenrohr GW 3

Januar 2008

ANGERER-Geschoßkamin einzügig, L 90 Schacht mit eingebauter teilwärmegedämmter Muffenkeramikleitung GW 3 für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im raumluftunabhängigen bzw. raumluftabhängigen Betrieb, Zul. Nr. Z - 7.1 - 3324. Enthalten im FAV – Zug: Kondensatablauf, Kontrollverschluss, Kamintüre mit innenliegender Kontrollöffnung, Abgasanschluss mit Membranadapter, bündiger Abdeckplatte, Kopfabdeckung aus V4A, mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

FAV .....Ø

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:

26 x 26 cm

Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung

12,14 cm Ø

Außenmaß:

39/39 cm

Gewicht:

ca. 95 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

## FAV mit Kunststoffleitung

Januar 2008

ANGERER-Geschoßkamin einzügig, L 90 Schacht mit eingebauter Kunststoffleitung im raumluftunabhängigen Betrieb, Zul. Nr. Z - 7.2 - 1104, für Brennwertgeräte. Enthalten im FAV – Zug: Kontrolltüre für L-90 Schacht, 87° Stützbogen, bündiger Abdeckplatte, Schachtabdeckung mit UV – beständigem Endrohr, mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

FAV .....Ø

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:

17 x 17 cm

Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung

8,10 cm Ø

Außenmaß:

30 x 30 cm

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:

26 x 26 cm

Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung

12,16,20 cm Ø

Außenmaß:

39/39 cm

Gewicht:

ca. 95 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

## FAV mit Muffenrohr / ISH

Januar 2008

ANGERER-Geschoßkamin zweizügig, L 90 Schacht und eingebauter Muffenkeramikleitung für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im raumluftunabhängigen bzw. raumluftabhängigen Betrieb, kombiniert mit dreischaligem Isolierkamin Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem Schamotteinnenrohr und Mineralfaserdämmmatte mit Liapor-Leichtmantelstein, mit oder ohne Multischacht.

Enthalten im FAV – Zug: Kondensatablauf, Kontrollverschluss, Kamintüre mit innenliegender Kontrollöffnung, Abgasanschluss mit Membranadapter, Edelstahlschachtabdeckung mit Abdecktrichter aus V4A

Enthalten im ISH – Zug: Kondensatablauf, Rauch- und Putztüranschluss mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, V4A-Manschette

Geschoßkamin mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

<b>Bestellartikel:</b>						<b>FAV</b> .....Ø
Li Querschnitt	8/16-20	10/16-20	12/16-20	14/16-20	cm	Ø
Außenmaß:			39/69,5 cm			
Gewicht:					ca. 170 kg/stgm	
			..... stgm			..... EUR

**oder (mit Multischacht)**

<b>Bestellartikel:</b>						<b>FAV</b> ..... Ø M
Li Querschnitt	8/16-20	10/16-20	12/16-20	14/16-20	cm	Ø
Li Querschnitt Multischacht			9/26			
Außenmaß:			39/84,5 cm			
Gewicht:					ca. 190 kg/stgm	
			..... stgm			..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## FAV I GW 3 mit Muffenrohr / ISH

ANGERER-Geschoßkamin zweizügig, L 90 Schacht und eingebauter teilwärmegedämmter Muffenkeramikleitung für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im raumluftunabhängigen bzw. raumluftabhängigen Betrieb, kombiniert mit dreischaligem Isolierkamin Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem Schamotteinnenrohr und Mineralfaserdämmmatte mit Liapor-Leichtmantelstein, mit oder ohne Multischacht. Enthalten im FAV – Zug: Kondensatablauf, Kontrollverschluss, Kamintüre mit innenliegender Kontrollöffnung, Abgasanschluss mit Membranadapter, Kopfabdeckung aus V4A  
Enthalten im ISH – Zug: Kondensatablauf, Rauch- und Putztüranschluss mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, Kopfabdeckung aus V4A  
Geschoßkamin mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

FAV ..I..IØ

Li Querschnitt	12/16-20	14/16-20	cm Ø
Außenmaß:			39/69,5 cm
Gewicht:			ca. 170 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

FAV ..I..IØ M

Li Querschnitt	12/16-20	14/16-20	cm Ø
Li Querschnitt Multischacht			9/26
Außenmaß:			39/84,5 cm
Gewicht:			ca. 190 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## FAV mit Kunststoffleitung / ISH

ANGERER-Geschoßkamin zweizügig, L 90 Schacht und eingebauter Kunststoffleitung im raumluftunabhängigen Betrieb, Zul. Nr. Z - 7.2 - 1104, für Brennwertgeräte, kombiniert mit dreischaligem Isolierkamin Zul.Nr. Z - 7.1 -3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem Schamotteinnenrohr und Mineralfaserdämmmatte mit Liapor-Leichtmantelstein, mit oder ohne Multischacht.

Enthalten im FAV – Zug: Kontrolltüre für L-90 Schacht, 87° Stützbogen, Schachtabdeckung mit UV - beständigen Endrohr

Enthalten im ISH – Zug: Kondensatablauf, Rauch- und Putztüranschluss mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, V4A-Manschette

Geschoßkamin mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

FAV ...../.....Ø

Li Querschnitt	8/16-20	10/16-20	12,5/16-20	16/16-20	cm Ø
Außenmaß:			39/69,5 cm		
Gewicht:					ca. 170 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

FAV ...../..... Ø M

Li Querschnitt	8/16-20	10/16-20	12,5/16-20	16/16-20	cm Ø
Li Querschnitt Multischacht			9/26		
Außenmaß:			39/84,5 cm		
Gewicht:					ca. 190 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## ISH einzügig

ANGERER-**Geschoßkamin** einzügig, mit oder ohne Multischacht, dreischaliger Isolierkamin Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem glasierten oder unglasierten Schamotteinnenrohr, Mineralfaserdämmmatte und Liapor-Leichtmantelstein. Enthalten sind Kondensatablauf, Rauch- und Putztüranschluss mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, V4A-Manschette, mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

<b>Bestellartikel:</b>		<b>ISH .....</b> Ø
Li Querschnitt ISH		12,14 cm Ø
Außenmaß:		34/34 cm
Li Querschnitt ISH		16,18,20 cm Ø
Außenmaß:		36,5/36,5 cm
Li Querschnitt ISH	22 25 cm Ø	
Außenmaß:	41/41 48/48 cm	
Gewicht:	ca. 93-177 kg/stgm	
	..... stgm	..... EUR

### oder (mit Multischacht)

<b>Bestellartikel:</b>		<b>ISH M.....</b> Ø
Li Querschnitt ISH		12,14 cm Ø
Li Querschnitt Multischacht		9,6/24,3 cm
Außenmaß:		34/47,5 cm
Li Querschnitt ISH		16,18,20 cm Ø
Li Querschnitt Multischacht		10,5/26 cm
Außenmaß:		36,5/51,5 cm
Li Querschnitt ISH	22 25 30 cm Ø	
Außenmaß:	41/57,5 48/66,5 55/69 cm	
Li Querschnitt Multischacht	12/29,5 11,5/2x16,5 11,5/2x18 cm	
Gewicht:	ca. 130-270 kg/stgm	
	..... stgm	..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## ISH GW 3 einzügig

ANGERER-Geschoßkamin einzügig, mit oder ohne Multischacht, teilwärmegedämmtes Muffenkeramikrohr Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, in Liapor-Leichtmantelstein. Enthalten sind Kondensatablauf, Rauch- und Putztüranschluss mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, Kopfabdeckung aus V4A, mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

<b>Bestellartikel:</b>	<b>ISH .....</b> Ø
Li Querschnitt ISH	12,14 cm Ø
Außenmaß:	34/34 cm
Gewicht:	ca.86 kg/stgm
..... stgm	..... EUR

**oder (mit Multischacht)**

<b>Bestellartikel:</b>	<b>ISH M.....</b> Ø
Li Querschnitt ISH	12,14 cm Ø
Li Querschnitt Multischacht	9,6/24,3 cm
Außenmaß:	34/47,5 cm
Gewicht:	ca. 122,5 kg/stgm
..... stgm	..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## ISH zweizügig

ANGERER-Geschoßkamin zweizügig, mit oder ohne Multischacht, dreischalige Isolierkamine Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem glasierten oder unglasierten Schamotteinnenrohren, Mineralfaserdämmmatten und Liapor-Leichtmantelsteine. Enthalten sind Kondensatabläufe, Rauch- und Putztüranschlüsse mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, V4A-Manschetten, mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

<b>Bestellartikel:</b>				<b>ISH ..../...Ø</b>
Li Querschnitt ISH	12/16-20,	14/16-20,	16/18-20cm	Ø
Außenmaß:		36,5/65,5 cm		
Gewicht:			ca. 175-190 kg/stgm	
	..... stgm			..... EUR

### oder (mit Multischacht)

<b>Bestellartikel:</b>				<b>ISH M.../...Ø</b>
Li Querschnitt ISH	12/16-20,	14/16-20,	16/18-20cm	Ø
Li Multischacht		11/26,5 cm		
Außenmaß:		36,5/79,5 cm		
Gewicht:			ca. 200-215 kg/stgm	
	..... stgm			..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## ISH GW 3 zweizügig

ANGERER-Geschoßkamin zweizügig, mit oder ohne Multischacht, teilwärmegedämtes Muffenkeramikrohr Zul.Nr. , feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, kombiniert mit dreischaligen Isolierkamin Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem Schamotteinnenrohr und Mineralfaserdämmmatte mit Liapor-Leichtmantelstein. Enthalten sind Kondensatabläufe, Rauch- und Putztüranschlüsse mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, Kopfabdeckungen aus V4A, mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

ISH ...../.....Ø

Li Querschnitt ISH  
Außenmaß:  
Gewicht:

12\*/16-20,

14\*/16-20 Ø

36,5/65,5 cm

ca. 175-190 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

ISH M ...../.....Ø

Li Querschnitt ISH  
Li Multischacht  
Außenmaß:  
Gewicht:

12\*/16-20,

14\*/16-20 Ø

11/26,5 cm

36,5/79,5 cm

ca. 200-215 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## LAF einzügig

ANGERER-Geschoßkamin einzügig, dreischalig für Festbrennstoffe raumluftunabhängiger Betrieb ( Gegenstromluftzufuhr) Zul. Nr. Z - 7.1 – 3324, mit eingebautem Regenwasserablauf (Anschluss Abwasserleitung bauseits), eingebauten Putztüren, bündiger Abdeckplatte, Kopfabdeckung aus V4A, mit oder ohne biegesteifer Verbindung im Endteil, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

LAF .....Ø

Li Querschnitt LAF

12, 14 cm Ø

Außenmaß:

39/39 cm

Li Querschnitt LAF

16,18,20 cm Ø

Außenmaß:

45/45 cm

Gewicht:

ca. 115 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## LAF GW 3 einzügig

ANGERER-Geschoßkamin einzügig, dreischalig für Festbrennstoffe mit eingebauter teilwärmegedämmter Muffenkeramikleitung, raumluftunabhängiger Betrieb (Gegenstromluftzufuhr) Zul. Nr. Z - 7.1 – 3324, mit eingebautem Regenwasserablauf (Anschluss Abwasserleitung bauseits), eingebauten Putztüren, bündiger Abdeckplatte, Kopfabdeckung aus V4A, mit oder ohne biegesteifer Verbindung im Endteil, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

**Bestellartikel:**

**LAF .....Ø**

Li Querschnitt LAF

12, 14 cm Ø

Außenmaß:

39/39 cm

Gewicht:

ca. 115 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## LAF ISH zweizügig

ANGERER-Geschoßkamin zweizügig, mit oder ohne Multischacht, dreischalig für Festbrennstoffe raumluftunabhängiger Betrieb (Gegenstromluftzufuhr).

Kombiniert mit dreischaligen Isolierkamin Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, Wärmedurchlasswiderstandsgruppe I, bestehend aus feuerfestem glasierten oder unglasierten Schamotteinnenrohr, Mineralfaserdämmmatte und Liapor-Leichtmantelstein.

Enthalten sind Regenwasserabläufe, Rauch- und Putztüranschlüsse mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, Kopfabdeckung aus V4A, mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

LAF.....Ø ISH.....Ø

Li Querschnitt LAF

16, 18, 20 cm Ø

Li Querschnitt ISH

12,14,16 cm Ø

Außenmaß:

45/73,5 cm

Gewicht:

ca. 180 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

LAF.....Ø ISH..... Ø M

Li Querschnitt Multischacht:

8 x 22 cm

Li Querschnitt LAF

18, 20 cm Ø

Li Querschnitt ISH

12,14,16 cm Ø

Außenmaß:

45/71 cm

Gewicht:

200 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## LAF ISH GW 3 zweizügig

ANGERER-Geschoßkamin zweizügig, mit oder ohne Multischacht, dreischalig für Festbrennstoffe raumluftunabhängiger Betrieb (Gegenstromluftzufuhr). Kombiniert mit teilwärmegeprägten Muffenkeramikrohr Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, in Liapor-Mantelstein.

Enthalten sind Regenwasserabläufe, Rauch- und Putztüranschlüsse mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, Kopfabdeckung aus V4A, mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

LAF.....Ø ISH.....Ø

Li Querschnitt LAF

16, 18, 20 cm Ø

Li Querschnitt ISH

12,14 cm Ø

Außenmaß:

45/73,5 cm

Gewicht:

ca. 180 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

LAF.....Ø ISH..... Ø M

Li Querschnitt Multischacht:

8 x 22 cm

Li Querschnitt LAF

18, 20 cm Ø

Li Querschnitt ISH

12,14 cm Ø

Außenmaß:

45/71 cm

Gewicht:

200 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## LAF / FAV mit Muffenrohr zweizügig

ANGERER-Geschoßkamin zweizügig, dreischalig für Festbrennstoffe raumluftunabhängiger Betrieb ( Gegenstromluftzufuhr); kombiniert mit L 90 Schacht und eingebauter Muffenkeramikleitung für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im raumluftunabhängigen bzw. raumluftabhängigen Betrieb, Zul. Nr. Z - 7.1 - 3324, mit oder ohne Multischacht.

Enthalten im LAF – Zug: Regenwasserablauf, Rauch- und Putztüranschluss mit eingebauter Putztüre, bündiger Abdeckplatte, Kopfabdeckung aus V4A.

Enthalten im FAV – Zug: Kondensatablauf, Kontrollverschluss, Kamintüre mit innenliegender Kontrollöffnung, Abgasanschluss mit Membranadapter, Edelstahlschachtabdeckung mit Kopfdeckung aus V4A.

Geschoßkamin mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

LAF.....Ø FAV .....Ø

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:	26 x 26 cm
Li Querschnitt LAF	16, 18, 20 cm Ø
Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung	8,10,12,14 cm Ø
Außenmaß:	39/69,5 cm
Gewicht:	175 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

LAF.....Ø FAV ..... Ø M

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:	26 x 26 cm
Li Querschnitt Multischacht:	8 x 22 cm
Li Querschnitt LAF	16, 18, 20 cm Ø
Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung	8,10,12,14 cm Ø
Außenmaß:	39/84,5 cm
Gewicht:	190 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## LAF / FAV GW 3 mit Muffenrohr zweizügig

ANGERER-Geschoßkamin zweizügig, dreischalig für Festbrennstoffe raumluftunabhängiger Betrieb ( Gegenstromluftzufuhr) , kombiniert mit L 90 Schacht und eingebauter teilwärmegedämmter Muffenkeramikleitung für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im raumluftunabhängigen bzw. raumluftabhängigen Betrieb, Zul. Nr. Z - 7.1 - 3324, mit oder ohne Multischacht.

Enthalten im LAF – Zug: Regenwasserablauf, Rauch- und Putztüranschluss mit eingebauter Putztüre, bündiger Abdeckplatte, Kopfabdeckung aus V4A.

Enthalten im FAV – Zug: Kondensatablauf, Kontrollverschluss, Kamintüre mit innenliegender Kontrollöffnung, Abgasanschluss mit Membranadapter, Edelstahlschachtabdeckung mit Kopfabdeckung aus V4A.

Geschoßkamin mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

LAF.....Ø FAV .....Ø

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:	26 x 26 cm
Li Querschnitt LAF	16, 18, 20 cm Ø
Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung	12,14 cm Ø
Außenmaß:	45/73,5 cm
Gewicht:	175 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

LAF.....Ø FAV ..... Ø M

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:	26 x 26 cm
Li Querschnitt Multischacht:	8 x 22 cm
Li Querschnitt LAF	16, 18, 20 cm Ø
Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung	12,14 cm Ø
Außenmaß:	39/84,5 cm
Gewicht:	190 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Januar 2008

## LAF / FAV mit Kunststoffleitung

ANGERER-Geschoßkamin zweizügig, dreischalig für Festbrennstoffe raumluftunabhängiger Betrieb ( Gegenstromluftzufuhr) Zul. Nr. Z - 7.1 – 3324, kombiniert mit L 90 Schacht und eingebauter Kunststoffleitung im raumluftunabhängigen Betrieb, Zul. Nr. Z - 7.2 - 1104, für Brennwertgeräte, mit oder ohne Multischacht.

Enthalten im LAF – Zug: Regenwasserablauf, Rauch- und Putztüranschluss mit eingebauter Putztüre, bündiger Abdeckplatte, Abdecktrichter aus V4A.

Enthalten im FAV – Zug: Kontrolltüre für L-90 Schacht, 87° Stützbogen, Schachtabdeckung mit UV – beständigen Endrohr.

Geschoßkamin mit oder ohne biegesteifer Verbindung, nach Versetzanleitung liefern und versetzen.

### Bestellartikel:

LAF.....Ø FAV .....Ø

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:	24,5 x 24,5 cm
Li Querschnitt LAF	16, 18, 20 cm Ø
Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung	8, 10, 12,5, 16 cm Ø
Außenmaß:	45/73,5 cm
Gewicht:	206 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

LAF.....Ø FAV ..... Ø M

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:	20 x 22 cm
Li Querschnitt Multischacht:	8 x 22 cm
Li Querschnitt LAF	16, 18, 20 cm Ø
Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung	8, 10, 12,5, 13 cm Ø
Außenmaß:	45/71 cm
Gewicht:	210 kg/stgm

..... stgm

..... EUR