

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

## FAV mit Muffenrohr einzügig

Juni 2008

ANGERER-**Montagekamin** einzügig, L 90 Schacht mit eingebauter Muffenkeramikleitung für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im raumluftunabhängigen bzw. raumluftabhängigen Betrieb, Zul. Nr. Z - 7.1 – 3324.

Enthalten im FAV – Zug: Kondensatablauf, Kontrollverschluss, Kamintüre mit innenliegender Kontrollöffnung, Abgasanschluss mit Membranadapter, bündiger Abdeckplatte, Edelstahlschachtabdeckung mit Abdecktrichter aus V4A, nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

<b>Bestellartikel:</b>	<b>FAV .....Ø</b>
Li-Querschnitt L 90 - Schacht:	17 x 17 cm
Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung	8 cm Ø
Außenmaß:	30 x 30 cm
Li-Querschnitt L 90 - Schacht:	26 x 26 cm
Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung	10,12,14,16 cm Ø
Außenmaß:	39/39 cm
Gewicht:	ca. 95 kg/stgm
..... stgm	..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Juni 2008

## FAV I GW 3 mit Muffenrohr einzügig

ANGERER-**Montagekamin** einzügig, L 90 Schacht mit eingebauter teilwärmegedämmter Muffenkeramikleitung für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im raumluftunabhängigen bzw. raumluftabhängigen Betrieb, Zul. Nr. Z - 7.1 – 3324. Enthalten im FAV – Zug: Kondensatablauf, Kontrollverschluss, Kamintüre mit innenliegender Kontrollöffnung, Abgasanschluss mit Membranadapter, bündiger Abdeckplatte, Edelstahlschachtabdeckung mit Kopfabdeckung aus V4A, nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

### Bestellartikel:

FAV .....Ø

Li-Querschnitt L 90 - Schacht:

26 x 26 cm

Li Querschnitt Keramik-Abgasleitung

12,14cm Ø

Außenmaß:

39/39 cm

Gewicht:

ca. 95 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Juni 2008

## FAV mit Muffenrohr / ISH zweizügig

ANGERER-Montagekamin zweizügig, L 90 Schacht und eingebauter Muffenkeramikleitung für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im raumluftunabhängigen bzw. raumluftabhängigen Betrieb, kombiniert mit dreischaligen Isolierkamin Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem Schamotteinnenrohr und Mineralfaserdämmmatte mit Liapor-Leichtmantelsteint, mit oder ohne Multischacht.

Enthalten im FAV – Zug: Kondensatablauf, Kontrollverschluss, Kamintüre mit innenliegender Kontrollöffnung, Abgasanschluss mit Membranadapter, Edelstahlschachtabdeckung mit Abdecktrichter aus V4A

Enthalten im ISH – Zug: Kondensatablauf, Rauch- und Putztüranschluss mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, V4A-Manschette  
Montagekamin nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

### Bestellartikel:

FAV ...../.....Ø

Li Querschnitt	8/16-20	10/16-20	12/16-20	14/16-20	cm Ø
Außenmaß:			39/69,5 cm		
Gewicht:					ca. 160 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

FAV ...../..... Ø M

Li Querschnitt	8/16-20	10/16-20	12/16-20	14/16-20	cm Ø
Li Querschnitt Multischacht			9/26		
Außenmaß:			39/84,5 cm		
Gewicht:					ca. 180 kg/stgm

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Juni 2008

## FAV I GW 3 mit Muffenrohr / ISH zweizügig

ANGERER-Montagekamin zweizügig, L 90 Schacht und eingebauter teilwärmegedämmter Muffenkeramikleitung für Öl, Gas oder feste Brennstoffe im raumluftunabhängigen bzw. raumluftabhängigen Betrieb, kombiniert mit dreischaligen Isolierkamin Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem Schamotteinnenrohr und Mineralfaserdämmmatte mit Liapor-Leichtmantelsteint, mit oder ohne Multischacht. Enthalten im FAV – Zug: Kondensatablauf, Kontrollverschluss, Kamintüre mit innenliegender Kontrollöffnung, Abgasanschluss mit Membranadapter, Edelstahlschachtabdeckung mit Kopfabdeckung aus V4A  
Enthalten im ISH – Zug: Kondensatablauf, Rauch- und Putztüranschluss mit eingebauten Türen, Abdeckplatte bündig, Kopfabdeckung aus V4A  
Montagekamin nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

### Bestellartikel:

FAV ..../...IØ

Li Querschnitt

12/16-20

14/16-20 cm Ø

Außenmaß:

39/69,5 cm

Gewicht:

ca. 160 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

FAV ..../...Ø M I

Li Querschnitt

12/16-20

14/16-20 cm Ø

Li Querschnitt Multischacht

9/26

Außenmaß:

39/84,5 cm

Gewicht:

ca. 180 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Juni 2008

## ISH einzügig

ANGERER-Montagekamin einzügig, mit oder ohne Multischacht, dreischaliger Isolierkamin Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem glasierten oder unglasierten Schamotteinnenrohr, Mineralfaserdämmmatte und Liapor-Leichtmantelstein.

**Zubehör ohne Fertigfuß:** Grundpaket, Putztüranschluss, Rauchrohranschluss, Abdeckplatte bündig, nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

**Zubehör mit Fertigfuß:** Restgrundpaket, Putztüranschluss, Rauchrohranschluss, Abdeckplatte bündig, nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

Bestellartikel:	ISH .....	Ø		
Li Querschnitt ISH	12,14	cm Ø		
Außenmaß:	34/34	cm		
Li Querschnitt ISH	16,18,20	cm Ø		
Außenmaß:	36,5/36,5	cm		
Li Querschnitt ISH	22	25	30	cm Ø
Außenmaß:	41/41	48/48	55/55	cm
Gewicht:	ca. 80-170			kg/stgm
..... stgm				..... EUR

### oder (mit Multischacht)

Bestellartikel:	ISH M.....	Ø		
Li Querschnitt ISH	12,14	cm Ø		
Li Querschnitt Multischacht	9,6/24,3	cm		
Außenmaß:	34/47,5	cm		
Li Querschnitt ISH	16,18,20	cm Ø		
Li Querschnitt Multischacht	10,5/26	cm		
Außenmaß:	36,5/51,5	cm		
Li Querschnitt ISH	22	25	30	cm Ø
Außenmaß:	41/57,5	48/66,5	55/69	cm
Li Querschnitt Multischacht	12/29,5	11,5/2x16,5	11,5/2x18	cm
Gewicht:	ca. 120-250			kg/stgm
..... stgm				..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Juni 2008

## ISH GW 3 einzügig

ANGERER-Montagekamin einzügig, mit oder ohne Multischacht, teilwärmegedämmtes Muffenkeramikrohr Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung in Liapor-Leichtmantelstein.

**Zubehör ohne Fertigfuß:** Grundpaket, Putztüranschluss, Rauchrohranschluss, Abdeckplatte bündig, nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

**Zubehör mit Fertigfuß:** Restgrundpaket, Putztüranschluss, Rauchrohranschluss, Abdeckplatte bündig, nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

<b>Bestellartikel:</b>	ISH .....Ø
Li Querschnitt ISH	12,14 cm Ø
Außenmaß:	34/34 cm
Gewicht:	ca. 80 kg/stgm
..... stgm	..... EUR

oder (mit Multischacht)

<b>Bestellartikel:</b>	ISH M .....Ø
Li Querschnitt ISH	12,14 cm Ø
Li Querschnitt Multischacht	9,6/24,3 cm
Außenmaß:	34/47,5 cm
Gewicht:	ca. 120 kg/stgm
..... stgm	..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Juni 2008

## ISH zweizügig

ANGERER-Montagekamin zweizügig, mit oder ohne Multischacht, dreischalige Isolierkamine Zul.Nr. Z - 7.1 - 3324, feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem glasierten oder unglasierten Schamotteinnenrohren, Mineralfaserdämmmatten und Liapor-Leichtmantelsteine.

**Zubehör ohne Fertigfuß:** Grundpakete, Putztüranschlüsse, Rauchrohranschlüsse, Abdeckplatte bündig, nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

**Zubehör mit Fertigfuß:** Restgrundpakete, Putztüranschlüsse, Rauchrohranschlüsse, Abdeckplatte bündig, nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

<b>Bestellartikel:</b>		<b>ISH .../...Ø</b>	
Li Querschnitt ISH	12/16-20,	14/16-20,	16/18-20cm Ø
Außenmaß:		36,5/65,5 cm	
Gewicht:		ca. 165-180 kg/stgm	
	..... stgm		..... EUR

oder (mit Multischacht)

<b>Bestellartikel:</b>		<b>ISH M.../...Ø</b>	
Li Querschnitt ISH	12/16-20,	14/16-20,	16/18-20cm Ø
Li Multischacht		11/26,5 cm	
Außenmaß:		36,5/79,5 cm	
Gewicht:		ca. 190-200 kg/stgm	
	..... stgm		..... EUR

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Juni 2006

## ISH GW 3\* zweizügig

ANGERER-Montagekamin zweizügig, mit oder ohne Multischacht, teilwärmegedämmtes Muffenkeramikrohr, kombiniert mit dreischaliger Isolierkamin Zul.Nr. Z - 7.1 – 3324 feuchteunempfindlich mit Hinterlüftung, bestehend aus feuerfestem glasierten oder unglasierten Schamotteinnenrohren, Mineralfaserdämmmatten und Liapor-Leichtmantelsteine.

**Zubehör ohne Fertigfuß:** Grundpakete, Putztüranschlüsse, Rauchrohranschlüsse, Abdeckplatte bündig, nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

**Zubehör mit Fertigfuß:** Restgrundpakete, Putztüranschlüsse, Rauchrohranschlüsse, Abdeckplatte bündig, nach Aufbauanleitung liefern und vermauern.

### Bestellartikel:

ISH ...\*/...Ø

Li Querschnitt ISH

12\*/16-20,

14\*/16-20, Ø

Außenmaß:

36,5/65,5 cm

Gewicht:

ca. 165-180 kg/stgm

..... stgm

..... EUR

### oder (mit Multischacht)

### Bestellartikel:

ISH M...\*/...Ø

Li Querschnitt ISH

12\*/16-20,

14\*/16-20, Ø

Li Multischacht

11/26,5 cm

Außenmaß:

36,5/79,5 cm

Gewicht:

ca. 190-200 kg/stgm

..... stgm

..... EUR